




Sinkopuhallin FBE300

Työskentelyleveys 300 mm



Täydelliset puhalluskuviot
6-teräisellä puhalluspyörällä



Käyttöyksikkö takaa tasaisen
ja yhdenmukaisen syöttön
tasaisuuden



FBE300:n huolto
ja työkalupakki

FBE300-sinkopuhallin on ammattikäyttöön tarkoitettu puhallusjärjestelmä suurille pinnoille sekä erittäin koville betonilattioille ja pinnoitteille. Sitä on saatavana 11 kW ja 15 kW versioina.

Modulaarinen rakenne mahdollistaa ainutlaatuiset käyttötarkoitukset.

Vetolaite mahdollistaa tasaisen ja portaattomasti säädettävän syötön.

Kompaktit mitat tekevät tästä tehokkaasta koneesta helpon käsitellä.

Ainutlaatuinen ”kuljetustila” estää pölysuojien vaurioitumisen kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana.

FBE300 huolto voidaan suorittaa helposti paikan päällä ilman erikoistyökaluja ja vähäisellä ajanhukalla.

Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Sinkopuhallin	FBE300	FBE300P2
Tuotenro	11009331	11011025
Viitemalli Contec	MODUL 300	MODUL 300
Jännite / Taajuus	400 V / 50 Hz	
Työskentelyleveys	300 mm	
Nimellisteho	11 kW (0,75 kW)	15 kW (0,75 kW)
Nimellisvirta	22,3 A	28,3 A
Käyttötarkoitus	Kuiva	
Letkuliitäntä	Ø 125 mm, Camlock 5" urosliitin	
Suosittelava pölynerotin	VCE3000C, VCE5522C, VCE7522C	

Suunnittelu

Säädettävä käyttöyksikkö eteen- ja taaksepäin liikkumiseen	•	•
Jarrutusapu rampeilla työskentelyyn	•	•
LED-ajovalot	•	•
Käyttötuntilaskuri	•	•
Kokoontaitettava taka-akseli kuljetusta varten	•	•

Mitat ja paino

Pituus	1 750 mm
Leveys	470 mm
Korkeus	1 000 mm
Paino	386 kg

Lisävarusteet

11009392 *	Huoltokotelo, sisältää työkalut ja kulutusosat FBE300
11004035	Magneettiharja 50 cm
11002991	Magneettiharja 70 cm
11002992	D125-letku, antistaattinen, 15 m
11004022	Hiekkapuhalluspyöräsarja FBE300/350/500/560 + häkki
11009353	FBE300-hiekkapuhalluskammion sivupäällyste
11009354	FBE300-hiekkapuhalluskammion ylävuoraus
11004682	Teräshiekka S 390 F20 VE 25 kg
11004684	Teräshiekka S 460 F16 VE 25 kg
11018779	Magneettinen työvalo LED