




Betongytfräs & shaver FPE320 / FPG320


Arbetsbredd 320 mm



Olika motorer: 15 kW, 18,5 kW
el- eller bensinversion



Ergonomiskt utformade
handtag med styrenhet



Variabla diamantrummor,
skärtrummor eller
frästrummor

FPE320 är gjord för de tuffaste tillämpningarna och golven. Kraftiga lager säkerställer underhåll och problemfri drift av maskinen. Den steglöst variabla drivningen är standard.

Ergonomiskt utformade handtag säkerställer utmattningsfri drift. Med våra diamantskär- eller valsar för

fräsning och en arbetsbredd på 320 mm är denna maskin idealisk för bearbetning av stora ytor.



System och tillbehör

Teknisk data

Betongytfräs & shaver	FPE320	FPE320LC	FPG320
Art.nr.	11002728	11002928	11002929
Referensmodell Contec	CT 320	CT 320 LC	CT 320 P
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Petrol
Arbetsbredd	320 / 340 mm	320 / 340 mm	320 / 340 mm
Nominell effekt	15 kW (0,17 kW)	18,5 kW (0,17 kW)	31 HP (0,2 kW)
Nominell strömstyrka	27,9 A	33,4 A	1,2 A
Drivmotor varvtal	2 935 varv/min (3 000 varv/min)	2 935 varv/min (3 000 varv/min)	3 000 varv/min
Verktyg varvtal	1 644 varv/min		
Motorkylning	Luft	Luft	Vatten
Användning	Torr		
Slanganslutning	Camlock 3" hane	Ø 125 mm, Camlock 3" hane	Ø 125 mm, Camlock 3" hane
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3000C, VCE5522C, VCE7590DP		

Utförande

Variabel drivning	•	•	•
Variabel skärbredd	•	•	•
Efterföljande sugutrustning	•	•	•
Lyftögla	•	•	•
Ergonomiskt utformade handtag	•	•	•

Mått och vikt

Längd	980 mm	980 mm	1180 mm
Bredd	630 mm	630 mm	660 mm
Höjd	1 180 mm		
Vikt	270 kg	300 kg	267 kg

Tillbehör

11002736	Utsugsvagn FPE320	34540058	Diamantklinga 300 mm FSC premium
11004001	Uppställningsmekanism FPE320	11002735	Distans 1 mm för diamantrumma
11002729	Linjelaser för inriktning komplett FPE320	11002734	Distans 2 mm för diamantrumma
11002730	Sprinklersystem komplett	11002733	Distans 3 mm för diamantrumma
11004027	Utbytbar komplett trumma med skär 80/8	11003371	Distans 5 mm för diamantrumma
11004029	Utbytbar komplett trumma med fräsfläktar 80/20	11003372	Distans 8 mm för diamantrumma
11002731	Utbytbar trumma för diamanblad (utan klingor)	11018779	Magnetisk arbets-LED