



Betongytfräs FPE200 / FPG200

Arbetsbredd 200 mm



Olika motorer:
2,2 kW el eller
5,5 HP bensinversion



Snabblyftspak



Mångsidiga och hållbara
skärtrummar

FPE200 erbjuder kvalitet och tillförlitlighet för hög prestanda och kostnadseffektiv drift. FPG200 är utrustad med en bensinmotor och är idealisk för byggarbetsplatser utan strömförsörjning. Dess huvudsakliga tillämpningar är ytstrukturering, skrapning, hyvling, spårfräsning,

rengöring, avskalning och borttagning av vägmärkningar.

System och tillbehör

Teknisk data

Betongytfräs	FPE200 230 V	FPE200 400 V	FPG200 Petrol	FPE200 110 V
Art.nr.	11002922	11004213	11002923	11017176
Referensmodell Contec	CT 200	CT 200	CT 200 P	CT 200
Spänning / frekvens	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Petrol	110 V / 50 Hz
Arbetsbredd	200 mm			
Nominell effekt	2,2 kW	3,0 kW	5,5 HP	1,5 kW
Nominell strömstyrka	12 A	5,92 A	-	24,9 A
Drivmotor varvtal	2640 varv/min	2890 varv/min	3000 varv/min	2830 varv/min
Verktyg varvtal	1750 varv/min	1917 varv/min	1989 varv/min	1917 varv/min
Motorkylning	Luft			
Användning	Torr			
Slanganslutning	Ø 50 mm			
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE2400D, VCE3600D, VCE3600D+VPM600UC			

Utförande

Höjdjustering via handratt	•	•	•	•
Snabblyftspak	•	•	•	•
Slanganslutning	•	•	•	•

Mått och vikt

Längd	900-1000 mm			
Bredd	370 mm			
Height	900-1000 mm			
Vikt	65 kg	65 kg	56 kg	65 kg

Tillbehör

11004024	Utbytbar komplett trumma med skär 45/5
11004023	Utbytbar komplett trumma med fräsfläktar 42/10
11004034	Sidohyvlar CT 60
11004028	Komplett trumma för sidohyvlar med skär 45/5
11018779	Magnetisk arbets-LED