



Betongytfräs & Shaver FPE250 / FPG250

Arbetsbredd 250 mm



Olika motorer: 7,5 kW el
eller bensinversion med
9 eller 13 HP



Den hastighetsreglerade dri-
venheten säkerställer en jämn
och konsekvent matning



Mångsidiga och
hållbara skärtrummor

FPE250 är rätt maskin för att påbörja betongrenovering och golvrenovering. Med ett stort antal verktygsalternativ kan du hitta en lämplig lösning för nästan alla byggarbetsplatser. De huvudsakliga tillämpningarna är borttagning av beläggningar och hård betong, fräsning av spår eller fogar, texturering, skrapning, planing av

betong- eller asfaltsbeläggningar. FPE250DU och FPG250DU är utrustade med egen drivenhet. Matningshastigheten är steglöst variabel. Användaren kan arbeta utmattningsfritt och uppnå en jämn yta.

System och tillbehör

Teknisk data

Betongytfräs	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Art.nr.	11002924	11002925	11002926	11002927
Referensmodell Contec	CT 250 E	CT 250 EA	CT 250 P	CT 250 PA
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Bensin	Bensin
Arbetsbredd	250 mm			
Nominell effekt	7,5 kW	7,5 kW (0,17 kW)	9 HP	13 HP (0,17 kW)
Nominell strömstyrka	13,3 A	15,1 A	-	1,2 A
Drivmotor varvtal	2880 varv/min	2880 varv/min (3000 varv/min)	3000 varv/min	3000 varv/min
Verktyg varvtal	1571 varv/min	1571 varv/min	1667 varv/min	1571 varv/min
Motorkylning	Luft			
Användning	Torr	Torr / våt (tillval)	Torr	Torr / våt
Slanganslutning	Ø 70 mm, Camlock 3" hane			
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D + VPM600UC, VCE3600D, VCE7500D			

Utförande

Höjdjustering via handratt	•	•	•	•
Snabblyftspak	•	•	•	•
Bältessträckare med slitstarkt tandat bälte	•	•	•	•
Slanganslutning	•	•	•	•

Mått och vikt

Längd	870 mm	870 mm	870 mm	940 mm
Bredd	500 mm			
Höjd	1 160 mm			
Vikt	127.5 kg	142 kg	102 kg	157 kg

Tillbehör

11002730	Sprinklersystem komplett
11004005	Uppställningsmekanism
11004025	Utbytbar komplett trumma med skär 57/6
11004026	Utbytbar komplett trumma med fräsfläktar 57/20
11003369	Trumma för diamanklinga
34556797	Contec diamantklinga 200 mm för hård betong
11002735	Distansbricka 1 mm för klinga
11002734	Distansbricka 2 mm för klinga trumma
11002733	Distansbricka 3 mm för klinga trumma
11003371	Distansbricka 5 mm för klinga trumma
11003372	Distansbricka 8 mm för klinga trumma
11018779	Magnetisk arbets-LED

