



Lattiajyrsin & jyrsinkone FPE250 / FPG250

Työskentelyleveys 250 mm



Erilaiset moottorit: 7,5 kW:n sähkömoottori tai bensiiniversio, 9 tai 13 HP



Nopeuden hallinnan mukainen käyttöyksikkö takaa tasaisen ja yhdenmukaisen syötön



Monipuoliset ja kestävät leikkurirumpukokoonpanot

FPE250 on tehokas lattiajyrsin ja jyrsinkone betonin kunnostus- ja lattian purkutöihin. Lukuisten työkaluvaihtoehtojen ansiosta löydät sopivan ratkaisun lähes jokaiselle rakennustyömaalle. Sen pääkäyttötarkoituksia ovat pinnoitteiden ja kovan betonin poisto, urien tai saumojen jysintä, betonin ja asfaltin

teksturointi, karhennus sekä höyläys. FPE250DU- ja FPG250DU-mallit on varustettu omalla käyttöyksiköllä. Syöttönopeutta voidaan säätää portaattomasti. Käyttäjä voi työskennellä väsymättä ja saavuttaa tasaisen pinnan.

Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Lattiajyrsin & jyrsinkone	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Tuotenumero	11002924	11002925	11002926	11002927
Viitemalli Contec	CT 250 E	CT 250 EA	CT 250 P	CT 250 PA
Jännite / Taajuus	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Bensiini	Bensiini
Työskentelyleveys	250 mm			
Nimellisteho	7,5 kW	7,5 kW (0,17 kW)	9 HP	13 HP (0,17 kW)
Nimellisvirta	13,3 A	15,1 A	-	1,2 A
Kierrosnopeus (vetomoottori)	2 880 rpm	2 880 rpm (3000 rpm)	3 000 rpm	3 000 rpm
Työkalun nopeus	1 571 rpm	1 571 rpm	1 667 rpm	1 571 rpm
Moottorin jäähdytys	Ilma			
Käyttötarkoitus	Kuiva	Kuiva / märkä (valinnainen)	Kuiva	Kuiva / märkä
Letkuliitäntä	Ø 70 mm, Camlock 3" urosliitin			
Suosittelava pölynrotoin	VCE3600D + VPM600UC, VCE3600D, VCE7500D			

Suunnittelu

Korkeuden säätö käsipyörällä	•	•	•	•
Pikannostovipu	•	•	•	•
Hihnankiristin kestäväällä hammashihnalla	•	•	•	•
Letkuliitäntä	•	•	•	•

Mitat ja paino

Pituus	870 mm	870 mm	870 mm	940 mm
Leveys	500 mm			
Height	1 160 mm			
Paino	127.5 kg	142 kg	102 kg	157 kg

Lisävarusteet

11002730	Kastelujärjestelmä, täydellinen
11004005	Rivistömekanismi
11004025	Vaihdettava täydellinen rumpu leikkureilla 57/6
11004026	Vaihdettava kokonainen rumpu jyrsimillä 57/20
11003369	Rumpu terälle
34556797	Contec-timanttiterä 200 mm kovalle betonille
11002735	Välilevy 1 mm sahanterän rummulle
11002734	Välilevy 2 mm sahanterän rummulle
11002733	Välilevy 3 mm sahanterän rummulle
11003371	Välilevy 5 mm sahanterän rummulle
11003372	Välilevy 8 mm sahanterän rummulle
11018779	Magneettinen työvalo LED

