



# Stoftavskiljare VCE7590DP

3-fas, inbyggd föravskiljare, HEPA 14 filter



Den unika och patenterade föravskiljaren separerar betongdammet i två steg och ger upp till 90 % i föravskiljning



HEPA 14 ger en extremt hög filtrering på 99,995 % och tar hand om de allra minsta och farligaste partiklarna trots ett mycket högt luftflöde



Stoftavskiljaren har en filtervakt som varnar när man behöver rensa filtren, och Jet-Pulse rengör filtren utan att operatören kommer i kontakt med skadligt damm

VCE7590DP är vår största och mest effektiva stoftavskiljare med hög filterkapacitet och en inbyggd, patenterad föravskiljare som separerar upp till 90 % av betongdammet. Detta minskar behovet av filterrengöring och ger längre drifttid utan extra utrustning. Maskinen har en filterarea på 4,2 m<sup>2</sup> med 32 teflonbelagda

strumpfilter och två HEPA 14-filtrer som fångar upp 99,995 % av de minsta och farligaste partiklarna, även vid högt luftflöde. VCE7590DP är frekvensstyrd, med justerbar prestanda och hastighet beroende på tillämpning. Den höga filterkapaciteten och luftflödet gör att flera maskiner kan anslutas samtidigt.

Den är konstruerad för ergonomi, servicevänlighet och enkel hantering, med höj- och sänkbar cyklon, stora hjul och lättåtkomliga delar. Filtervakt, Jet-Pulse och Longopac säkerställer enkel, säker och dammfri drift. Stålkonstruktionen ger 95 % återvinningsbarhet och lång livslängd.



# System & tillbehör

## Teknisk data

| Stoftavskiljare           | VCE7590DP                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art.nr.                   | 11005900                                                     |
| Referensmodell Scanmaskin | Scanmaskin 9000 WS                                           |
| Spänning / frekvens       | 400 V / 50-60 Hz                                             |
| Nominell effekt           | 7,5 kW                                                       |
| Nominell strömstyrka      | 16 A                                                         |
| Max. luftflöde            | 782 m³/h                                                     |
| Max. undertryck           | 225 mbar                                                     |
| Ljudnivå                  | 85 dB(A)                                                     |
| Filterrengöring           | Halvautomatisk Jetpuls                                       |
| Förfilter                 | 32 förfilter av teflonpolyester, sockmodul, 4,2 m², FT 99,5% |
| HEPA-filter               | HEPA 14, 2 x 3,9 m², 99,995 %                                |
| Longopac system           | Longopac Midi                                                |
| Användning                | Torr                                                         |
| Slang                     | 10 m x Ø76 mm och<br>10 m x Ø50 mm                           |
| Slanganslutning           | 3" Camlock                                                   |

## Utförande

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Inbyggd föravskiljare      | • |
| Höjjusterbar cyklon        | • |
| HEPA 14-filter             | • |
| Frekvensstyrning           | • |
| Filtervakt                 | • |
| Jet-Pulse-rengöringssystem | • |

## Mått och vikt

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Längd | 1500 mm               |
| Bredd | 750 mm                |
| Höjd  | 1590 / 1880 / 1990 mm |
| Vikt  | 340 kg                |

## Tillbehör

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11008534 * | D80 antistatisk slang, 10 m                                                  |
| 11008534 * | Longopac midi-hållare                                                        |
| 10994401 * | PAXXO Longopac midi megastark 1x25 m<br>(1 st behövs – beställ 1 låda, 4 st) |
| 11018771 * | Sockfilter med fjäder 1 st<br>32 filter behövs                               |
| 11018772 * | Huvudfilter komplett (inkl. 32 strumpfilter)                                 |
| 11018773 * | D50 handrör för VCE7590DP                                                    |
| 11018774 * | D50 golvmunstycke 450 mm för VCE7590DP                                       |
| 11018775 * | Camlock-adapter 3" hona 50 mm                                                |
| 11007382 * | Camlock hona 3" med anslutningsrör 3"                                        |
| 11018776 * | D50 antistatisk slang, 10 m med slangmuff                                    |
| 11017756 * | Camlock inlopp 3" maskin                                                     |
| 11018777 * | Hepa-filter H14 VCE7590DP                                                    |
| 11018778 * | Gummiläppventil                                                              |
| 11018779   | Magnetisk arbets-LED                                                         |