



Mattstripper FRE350

Arbetsbredd 350 mm



Direkt driven slagmekanism
– lågt underhåll och pålitlig



Ergonomiskt utformade
handtag med styrenhet inkl.
dödmansgrepp



Integrerade vikter som är
justerbara i tre lägen

FRE350 sätter nya standarder för mattstrippers prestanda. Den extra starka konstruktionen möjliggör flagning och borttagning av mattor, kakel, direktlimmade parkettgolv, spackel och beläggningar. Integrerade vikter är justerbara i tre lägen, vilket säkerställer maximal bladprestanda på olika golvförhållanden,

med möjlighet till högre tryck på drivhjulen eller mer vikt på verktyget. Den unika självdrivningen (oberoende drivenhet) kan användas antingen manuellt eller i automatiskt läge.



System och tillbehör

Teknisk data

Mattstripper	FRE350 230 V	FRE350 110 V
Art.nr.	11002737	11007385
Referensmodell Contec	BULL	BULL
Spänning / frekvens	230 V / 50 Hz	110 V / 50 Hz
Arbetsbredd	350 mm	
Nominell effekt	1,5 kW (0,37 kW)	
Nominell strömstyrka	11,1 A	22,8 A
Drivmotor varvtal	2 790 varv/min (2 800 varv/min)	
Motorkylning	Luft	
Användning	Torr	

Utförande

Låsbar drivning	•
Direktdriven slagmekanism (lågt underhåll)	•
Höjjusterbar dragstång	•
Lyftögla	•
Integrerade vikter som kan justeras i 3 lägen	•
Ergonomiskt utformade handtag	•
Vakuumslutning 40 mm	Tillval

Mått och vikt

Längd	810 mm
Bredd	500 mm
Höjd	1 040-1 130 mm
Vikt	230 kg

Tillbehör

11002738	Vinkeljustering 350 mm för klinga +/- 10 grader	11003891	Klinga FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm
11003895	Transport hjulfäste komplett FRE350	11003894	Klinga FRE350 450 x 80 x 2,5 mm
11002739	Dammstödssats komplett FRE350	11002743	Klinga FRE350 350 x 130 x 1,5 mm
11004008 *	Servicebox FRE350	11004014	Klinga FRE350 350 x 80 x 2,5 mm
11002740	Mejselhållare	11002742	Klinga FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11002741	Mejsel 25 mm	11004012	U-format klinga FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm
11003888	Mejsel 50 mm	11002744	Klinga U-format, vasst FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004011	Klinga FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm	11003889	Klinga U-format platt FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004013	Klinga FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm	11016338	Klinga U-format, vasst 150 x 11 5 x 3
11002745	Klinga FRE250/350, 250 x 80 x 1,5 mm	11018779	Magnetisk arbets-LED
11003892	Klinga FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm		

* Leveransomfattning