



Sinkopuhallin FBE200

Työskentelyleveys 200 mm



2–4 kW:n turbiiniteho
220 mm:n työskentelylevyllä



Täydelliset
hiekkapuhalluskuviot
5 terällä varustetulla
hiekkapuhalluspyörällä



Magneettiharja auttaa
keräämään ylimääräiset
teräspallot

FBE200-sinkopuhallin on turvallinen ja helppokäyttöinen sekä kevyt ja kompakti. Se sopii erinomaisesti pienempiin töihin, joita ei yleensä voida puhalltaa taloudellisesti. Suunnittelunsa ansiosta koneella voidaan puhalltaa lähes seinän vierestä, mikä vähentää käsityön ja reunojen käsittelyn tarvetta – etenkin kulmissa.

FBE200 voidaan toimittaa 230 V yksivaihevirralla ja FBE200P2 400 V kolmivaihevirralla käyttäen vakio-pistorasioita. FBE200DU-mallissa on käyttöyksikkö, joka mahdollistaa tasaisen ja portaattomasti säädettävän syötön. Kevyt rakenne ja helppo kuljetettavuus tekevät siitä ihanteellisen kohteisiin, joissa on käytettävissä

vain 230 V syöttö, kuten autotalleihin, ravintoloihin ja toimistoihin.

Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Sinkopuhallin	FBE200	FBE200P2	FBE200DU
Tuotenro	11009328	11002987	11009330
Viitemalli Contec	ELEPHANT	ELEPHANT	ELEPHANT EA
Jännite / Taajuus	230 V / 50 Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50 Hz
Työskentelyleveys	200 mm		
Nimellisteho	2 kW	3 kW	4 kW (0,17 kW)
Nimellisvirta	12 A	5,81 A	9,1 A
Moottorin jäähdytys	Ilma		
Käyttötarkoitus	Kuiva		
Letkuliitäntä	Camlock 3" urosliitin		
Suosittelava pölynerotin	VCE3600D, VCE3600D + VPM600UC		

Suunnittelu

Säädettävä käyttöyksikkö eteen- ja taaksepäin liikkumiseen

•

Mitat ja paino

Pituus	1 150 mm	1150 mm	1200 mm
Leveys	400 mm		
Korkeus	900 mm		
Paino	84 kg	92 kg	120 kg

Lisävarusteet

11004015	Hiekkapuhalluspyöräsarja FBE200/225 + häkki
11004035	Magneettiharja 50 cm
11002991	Magneettiharja 70 cm
11004682	Teräshiekka S 390 F20 VE 25 kg
11004017	D70-letku, antistaattinen, 15 m
11018779	Magneettinen työvalo LED