



Golvbläster FBE200

Arbetsbredd 200 mm



2–4 kW turbineeffekt på
220 mm arbetsbredd



Perfekta blästringsmönster
med 5-bladigt blästerhjul



Magnetisk borste hjälper till
att samla upp överflödiga
stålklor

Golvbläster FBE200 är säker och enkel att använda med sin lätta vikt och kompakta mått. Den är idealisk för mindre uppdrag som normalt inte kan blästras på ett ekonomiskt sätt. Konstruktionen gör det möjligt att blästra nästan ända fram till väggen, vilket minimerar handarbete och kantbearbetning – särskilt i hörnen.

FBE200 kan levereras för drift med 230 V enfas och FBE200P2 med 400 V trefas strömförsörjning med standarduttag.

FBE200DU har en drivenhet som möjliggör en jämn och steglös matning som är helt justerbar. Lätt vikt och enkel transport gör den idealisk för platser med endast

230 V-matning, t.ex. garage, restauranger och kontor.



System och tillbehör

Teknisk data

Golvbläster	FBE200	FBE200P2	FBE200DU
Art.nr.	11009328	11002987	11009330
Referensmodell Contec	ELEPHANT	ELEPHANT	ELEPHANT EA
Spänning / frekvens	230 V / 50 Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50 Hz
Arbetsbredd	200 mm		
Nominell effekt	2 kW	3 kW	4 kW (0,17 kW)
Nominell strömstyrka	12 A	5,81 A	9,1 A
Motorkylning	Luft		
Användning	Torr		
Slanganslutning	Camlock 3" hane		
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D, VCE3600D + VPM600UC		

Utförande

Variabel drivenhet för framåt- och bakåtrörelse	•
---	---

Mått och vikt

Längd	1 150 mm	1150 mm	1200 mm
Bredd	400 mm		
Höjd	900 mm		
Vikt	84 kg	92 kg	120 kg

Tillbehör

11004015	Blästervalsats FBE200/225 + bur
11004035	Magnetisk borste 50 cm
11002991	Magnetisk borste 70 cm
11004682	Stålkulor S 390 F20 VE 25 kg
11004017	D70 antistatisk slang, 15 m
11018779	Magnetisk arbets-LED