SCANMASKIN
MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

SCANMASKIN 4000 WORLD SERIES

Esittelemme korkeatehoisen teollisuusimurimme, Scanmaskin 4000 WS:n, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi hionta- ja kiillotuskoneidemme kanssa. Kompaktista koostaan huolimatta tämä imuri tarjoaa erinomaista suorituskykyä ja tehokkuutta, mikä tekee siitä täydellisen valinnan kaikkiin teollisiin ympäristöihin.

Imurilla on kolmannen osapuolen myöntämä H-sertifiointi, joka vahvistaa sen korkean laadun ja luotettavuuden. Vuosien kokemuksella ja menestyssaduilla rakennus- ja rakennusalan toimialalta Scanmaskin tunnetaan laadukkaista koneistaan. Imurissa on korkealaatuinen, pestävä M-luokan polyestristä valmistettu pääsuodatin, jolla on erinomainen suodatuskapasiteetti. Suodattimen helppo manuaalinen puhdistus suoritetaan ergonomisella kahvalla, joka sijaitsee moottorin päällä. Suodattimen pitkä käyttöikä johtuu sen erinomaisesta kestävyydestä. Lisäksi suodattimen taskut on tiivistetty liimatuilla saumoilla, mikä varmistaa hienojen pölyhiukkasten täydellisen erottelun.

Turvallisuus on meille tärkeää. Scanmaskin 4000 WS on varustettu HEPA 14-suodattimella. Tällä HEPA 14 -suodattimella tämä teollisuusimuri voi poistaa 99,995% pölyhiukkasista, jopa 0,18 µm:n kokoisista. Jokainen suodatin testataan DOP-testillä sen tehokkuuden varmistamiseksi.

Lisämukavuutta varten imurissamme on PCB-elektroninen piiri, joka mahdollistaa moottorien automaattisen käynnistys/pysäytys-toiminnon. Tämä toiminto tehostaa toimintoja ja minimoi energiankulutuksen. Imurissa on myös suodattimen tukkeutumisen valvontajärjestelmä, joka näyttää selvästi suodattimen tilan ja tarpeen puhdistaa sitä. Tämä koskee myös HEPA-suodatinta.

Pölyn erottelija toimitetaan testatulla Longopac®-pussijärjestelmällä – varmoihin, helppoihin ja pölyttömiin vaihtoihin. Siinä on myös "bag-in-bag-out"-järjestelmä, joka varmistaa pääsuodattimen turvallisen vaihdon ja estää altistumisen pölylle huollon aikana.

Rakennettu kestävällä rungolla ja isoilla pyörillä pitkää kestävyyttä ja helppoa liikkuvuutta varten. Pölyn erottelija toimitetaan 10 metrin letkulla ja puhdistussarjalla, jossa on 50 mm alumiiniputki ja 450 mm lattiasuuttimen. 10 m sähköjohdon ja 10 m letkun ansiosta toimintasäde on jopa 20 metriä. Siinä on myös mahdollisuus liittää esierotin laajennettua pölyn erottelua varten.

Valitse Scanmaskin 4000 World Series lyömätön suorituskyvyn, kestävyyden ja tehokkuuden vuoksi.

Se sopii täydellisesti yhdistettäväksi Scan Combiflex 450 ja Scan Combiflex 500 sekä Scan Combiflex 650 koneidemme kanssa.

VAHVAA SUORITUSKYKYÄ, KESTÄVYYTTÄ JA TEHOKKUUTTA

SUODATIN
Hepa 14

MAKSIMI-ILMAVIRTAUS
286 CFM / 485 m^3/h

MAKSIMI-IMU
86in H^2O/ 215 mbar

SCANMASKIN
MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

TEKNISET TIEDOT – SCANMASKIN 4000 WS

Tuotenumero:	774000
Jännite:	230 V
Moottorin teho:	3 kW
Virta:	13 Amp
Maksimi-ilmavirtaus:	286 CFM / 485 m^3/h
Maksimi-imu:	86 in H^2O / 215 mbar
Letku:	10m x Ø50 mm
Tuloliitin:	Ø70 mm

Ensisijainen suodatin:	1.95 m^2 polyesteritähtisuodatin, sinetöity liimatuilla saumoilla
Mikrosuodatin:	Hepa 14, 3.5 m^2 99.995%
Äänitaso:	74 dB(A)
Mitat (LxWxH):	800 x 600 x 1550 mm
Paino:	75 kg
Taajuus:	50-60 Hz
Suodattimen puhdistus:	Manuaalinen

Tehokas puhdistus suodattimista.

Elektroninen ohjaus.

Hepa 14 suodatin
99.995% suodatustehokkuus.



H-luokan sertifiointi.

Longopac® pussijärjestelmä, varten turvalliset, helpot ja pölyttömät vaihdot.

Toimitetaan mukana
10 m letku ja puhdistussarja.

SCANMASKIN
MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

www.scanmaskin.fi