

## SCANMASKIN 4000 WORLD SERIES



Vi presenterar vår högpresterande industridammsugare, Scanmaskin 4000 WS, speciellt designad för användning med våra slip- och polermaskiner inom mellansegmentet. Trots sin kompakta storlek erbjuder denna dammsugare enastående prestanda och effektivitet, vilket gör den till det perfekta valet för alla industriella miljöer.

Dammsugaren är H-certifierad av tredje part, vilket bekräftar dess höga kvalitet och tillförlitlighet. Med år av erfarenhet inom bygg- & anläggningsbranschen är Scanmaskin erkända för sina högkvalitativa maskiner.

Med ett M-klassat huvudfilter av tvättbar polyester av högsta kvalitet har denna industridammsugare överlägsen filtreringskapacitet. Enkel manuell rengöring av filtret utförs med ett ergonomiskt handtag på sidan av motor-kåpan. Filtret är utformat för att ha lång livslängd tack vare sin höga motståndskraft mot slitage. Dessutom är filtrets fickor förseglade med limmade sömmar, vilket säkerställer total separation av fina dammpartiklar.

Säkerhet är vår prioritet. Scanmaskin 4000 WS är utrustad med ett HEPA 14 filter. Med detta HEPA 14 filter kan denna industridammsugare avlägsna 99,995% av dammpartiklarna, så små som 0,18 µm. Varje filter testas enligt DOP för att garantera dess effektivitet.

För ökad bekvämlighet är vår dammsugare utrustad med en PCB-elektronisk krets, vilket möjliggör automatisk start/stopp-funktionalitet för motorerna. Denna funktion effektiviserar och minimerar energiförbrukningen. Dammsugaren har också ett övervakningssystem för igensättning av filter, med tydlig indikation av filtrets status och behov av rengöring. Detta gäller även HEPA-filtret.

Stoftavskiljaren levereras med det beprövade säcksystemet Longopac® – för säkra, enkla och dammfria byten. Den har också ett "bag-in-bag-out"-system som säkerställer säkert byte av huvudfiltret och förhindrar operatörer från att exponeras för damm vid underhåll.

Byggt med en robust ram och stora hjul för lång hållbarhet och enkel manövrerbarhet. Stoftavskiljaren levereras med 10 m slang och 10 m strömkabel vilket ger hela 20 m räckvidd. Levereras med ett städkit som innehåller 50 mm aluminiumrör inklusive städmunstycke på 450 mm. Den erbjuder även möjligheten att ansluta en förseparator för utökad dammavskiljning.


Välj Scanmaskin 4000 WS för oslagbar prestanda, hållbarhet och effektivitet.

Passar utmärkt till våra golvslipar som t.ex Scan Combiflex 330 3-fas, Scan Combiflex 450 och Scan Combiflex 500.

### OSLAGBAR PRESTANDA, HÅLLBARHET & EFFEKTIVITET



**FILTER**  
Hepa 14



**MAX LUFTMÄNGD**  
286 CFM / 485 m<sup>3</sup>/h



**MAX UNDERTRYCK**  
86in H<sup>2</sup>O/ 215 mbar

## TEKNISK SPECIFIKATION – SCANMASKIN 4000 WS

Art.Nr:	774000
Spänning:	230 V
Motoreffekt:	3 kW
Ström:	13 Amp
Max luftmängd:	286 CFM / 485 m <sup>3</sup> /h
Max undertryck:	86 in H <sub>2</sub> O / 215 mbar
Sugslang:	10m x Ø50 mm
Inloppsrör:	Ø70 mm

Huvudfilter:	1.95 m <sup>2</sup> polyester star filter, förseglade med limmade sömmar
Mikrofilter:	Hepa 14, 3.5 m <sup>2</sup> 99.995%
Ljudnivå:	74 dB(A)
Dimension (LxWxH):	800x600x1550 mm
Vikt:	75 kg
Frekvens:	50-60 Hz
Filterrengöring:	Manuell




Effektiv rengöring av filter.



Elektronisk styrning.



Hepa 14 filter  
99.995 % filtreringsgrad.



H Certifierad.



Longopac<sup>®</sup> säcksystem, för säkra, enkla och dammfria byten.



Levereras med 10 m slang samt städkit.

