

SCANMASKIN 750

Kestävä lattianhiontakone vaativiin projekteihin

Scanmaskin 750 on tehokas, kestävä ja vakaa lattianhiontakone, joka on valmistettu kokonaan kestävästä teräsruosteesta. Vahvistettujen laakereiden, akselien ja vetohihnojen ansiosta kone on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä pitkällä aikavälillä. Hiontaleveydellään 750 mm Scanmaskin 750 soveltuu sekä asuinrakennusprojekteihin että suuriin kaupallisiin projekteihin. Se on optimaalinen valinta kiillotukseen, hiontaan ja paksumpien päällysteiden poistoon.

Kestävä ja käyttäjäturvallinen muotoilu

Kone on rakennettu äärimmäisen kestäväksi ja helppohoitoksi. Lisäksi se on suunniteltu minimoimaan tärinää ja kuormituksesta johtuvia vammoja, mikä parantaa käyttäjän työympäristöä. Märkähionnan mahdollisuus, jota tukee kätevä vesiletkuliitäntä, lisää koneen joustavuutta entisestään.

Ergonomiset ja erittäin kestävät työkaluja pitävät levyt

Scanmaskin 750 on varustettu kolmella hiomalaikalla, joiden halkaisija on 280 mm. Jokainen laikka on valmistettu yhdestä pallografiittiraudan osasta. Tämä rakenne minimoi tärinää ja parantaa ergonomiaa työssä. Pitkän käyttöiän ja lisäkestävyyden takaamiseksi hiomalaikat on laserkarhennettu.

Helppo kuljettaa ja käsitellä

Koneen kahva voidaan helposti taittaa taakse, mikä tekee kuljetuksesta ja säilytyksestä erittäin helppoa. Ahtaissa tiloissa kahva voidaan pitää taitettuna, ja konetta voidaan käsitellä sisäänrakennettujen kahvojen avulla.

Patentoitu voimansiirtojärjestelmä luotettavaan suorituskykyyn

Scanmaskin 750 on varustettu patentoidulla voimansiirtojärjestelmällä, joka pyörittää kolmea hiomalaikkaa. Järjestelmässä on kaksipuolinen hammashihna ja hammasruunu. Jokainen osa on valittu huolellisesti maksimaalisen luotettavuuden ja korkean laadun takaamiseksi kaikenlaisissa projekteissa.



ÄÄRIMMÄISEN KESTÄVÄ JA VAKAA HIONTAKONE



HIOMALAIKAT
LANETAARINEN



HIONTALEVEYS
750 mm / 29,5"



PAINO
372 kg / 820 lbs

TEKNISET TIEDOT

Art.no.	575000
Jännite:	3~ 230 / 400 V
Moottoriteho:	9.5 kW / 13 hp
Virta:	32 Amp
Taajuus:	50-60 Hz
Kierrosluku:	250-1150 rpm

Hiomalaikat:	3 x 280 mm / 3 x 11"
Hiontaleveys:	750 mm / 29,5"
Paino:	372 kg / 820 lbs
Hiontapaino:	280 kg / 620 lbs
Muut:	CE-merkintä



Kahva voidaan helposti taittaa taaksepäin.

Tehokas, kestävä ja vakaa lattianhiontakone!

Patentoitu voimansiirtolajitellemme takaa maksimaalisen ja luotettavan käyttöturvallisuuden.

3 hiomalaikkaa, halkaisijaltaan 280 mm, valettu yhdestä pallografiittiraudan kappaleesta ja laserkarhennettu

Hiontaleveys 750 mm

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

www.scanmaskin.fi

Suosittelut pölynimurit:
Scanmaskin 7000 WS
Scanmaskin 9000 WS