



Ponceuse de sol Scanmaskin 450CS/450VCS

Conception pliable, monophasée, largeur de ponçage max. 450 mm



Se replie facilement pour se glisser à l'arrière d'un véhicule



Vitesse variable et fonctionnement bidirectionnel disponibles en option



Conception pliable et compacte optimisée pour le rangement et l'efficacité de la manutention sur palettes – idéale pour les entreprises de location

La Scanmaskin 450CS/VCS est une ponceuse de sol polyvalente et performante, dotée d'un châssis compact et pliable qui facilite son transport et son stockage sans pour autant compromettre ni la stabilité ni les performances. Sa conception peu encombrante nécessite un espace minimal sur les palettes, ce qui la rend idéale pour les sociétés de location et facile à transporter d'un chantier à l'autre. En position repliée, la machine présente

une hauteur maximale de seulement 77 cm. Elle peut également être séparée en deux parties si nécessaire. Elle offre en option une vitesse variable pour un contrôle précis sur différents types de sols et de finitions, ainsi qu'un ponçage bidirectionnel pour des résultats plus rapides et plus lisses. Avec une largeur de ponçage de 450 mm, la 450CS/VCS est idéale pour les surfaces de petite à moyenne taille, offrant des finitions de qualité professionnelle

avec efficacité et simplicité. Sa conception robuste et ergonomique garantit à la fois le confort de l'opérateur et une grande durabilité, grâce à une poignée réglable qui peut être ajustée à la position souhaitée pour une hauteur de travail optimale. Cela en fait le choix idéal pour les spécialistes des revêtements de sol qui exigent fiabilité, adaptabilité et résultats supérieurs.

SCANMASKIN

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ponceuse de sol	Scanmaskin 450CS	Scanmaskin 450VCS
Référence	524550	524560
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	
Largeur de ponçage max.	450 mm	
Têtes de ponçage	3 x 160 mm	
Puissance nominale	2,2 kW	
Courant nominal	12 A	
Vitesse de ponçage	750 tr/min	300-750 tr/min
Pression de ponçage	72 kg	68 kg
Refroidissement du moteur	Air	
Applications	Sec	
Fixation d'outil	Scanmaskin Scan-On	
Nombre d'outils	3 x 3 pièces	
Raccordement du tuyau	Tube Ø 50 mm	
Aspirateur recommandé	VCE2400D, VCE3600D, VCE3600D + VPM600UC	

Conception

3 disques de ponçage	•	•
Vitesse variable et deux sens de rotation		•
Pliable	•	•
Conception facilement séparable	•	•

Dimensions et poids

Longueur	850 mm	
Largeur	460 mm	
Hauteur	770 / 1030 mm	
Poids	116 kg	110 kg