




Jyrsinkone FPE340


Työskentelyleveys 340 mm



Leikkaussyvyys
jopa 50 mm



Leikkaussyvyyttä säädetään
laskemalla jysintärumpua
sähköisesti



Jyrsinrumpuihin voidaan
asentaa
erikoisvalmisteisia

FPE340 on suunniteltu vaativimpiin käyttötarkoituksiin ja lattiapintoihin. Kestävät laakerit takaavat koneen huoltovapauden ja häiriöttömän käytön. Portaattomasti säädettävä nopeudensäätö on vakiovaruste. Ergonomisesti suunnitellut kahvat takaavat väsymättömän työskentelyn. Timanttileikkurummun ja 340 mm

työskentelyleveyden ansiosta tämä jyrsinkone sopii erinomaisesti suurten pintojen, ritilälattioiden ja kulkuväylien käsittelyyn liukastumisen estämiseksi (uritus).

Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Jyrsinkone	FPE340
Tuotenro	11011026
Viitemalli Contec	CT 340
Jännite / Taajuus	400 V / 50 Hz
Työskentelyleveys	340 mm
Nimellisteho	18,5 kW (2 x 0,18 kW)
Nimellisvirta	33,4 A
Kierrosliku (vetomoottori)	2 935 rpm (3000 rpm)
Moottorin jäähdytys	Ilma
Käyttötarkoitus	Kuiva / märkä
Letkuliitäntä	Ø 125 mm, liitäntäputki
Suosittelava polynerotin	VCE7522C, VCE5522C

Suunnittelu

Säädettävä moottori	•
Muuttuva leikkuuleveys	•
Jälkipuhalluslaite	•
Suojakansi	•

Mitat ja paino

Pituus	1530 mm
Leveys	740 mm
Korkeus	1 140 mm
Paino	480 kg

Lisävarusteet

11002731	Vaihdettava rumpu timanttiterille (ilman teriä)
34540058	Timanttiterä 300 mm FSC premium
11002735	Välilevy 1 mm sahanterän rummulle
11002734	Välilevy 2 mm sahanterän rummulle
11002733	Välilevy 3 mm sahanterän rummulle
11003371	Välilevy 5 mm sahanterän rummulle
11003372	Välilevy 8 mm sahanterän rummulle
11018779	Magneettinen työvalo LED