




Shaver FPE340


Arbetsbredd 340 mm



Skärdjup på upp till 50 mm är möjligt



Skärdjupet ändras genom att frästrumman sänks elektriskt



Specialtillverkade diamantklingor kan monteras på skärtrumorna

FPE340 är tillverkad för de hårdaste tillämpningarna och golven. Kraftiga lager säkerställer problemfri drift och minimalt underhåll. Den steglösa drivningen är standard.

Ergonomiskt utformade handtag ger utmattningsfri drift. Med våra diamantskärtrummor och en arbetsbredd på 340 mm är

maskinen idealisk för bearbetning av stora ytor, spaltgolv och gångvägar för ökat halkskydd (spårfräsning).

System och tillbehör

Teknisk data

Shaver	FPE340
Art.nr.	11011026
Referensmodell Contec	CT 340
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz
Arbetsbredd	340 mm
Nominell effekt	18,5 kW (2 x 0,18 kW)
Nominell strömstyrka	33,4 A
Drivmotor varvtal	2935 varv/min (3000 varv/min)
Motorkylning	Luft
Användning	Torr / våt
Slanganslutning	Ø 125 mm, anslutningsrör
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE7522C, VCE5522C

Utförande

Variabel drivning	•
Variabel skärbredd	•
Efterföljande sugutrustning	•
Skyddskåpa	•

Mått och vikt

Längd	1530 mm
Bredd	740 mm
Höjd	1 140 mm
Vikt	480 kg

Tillbehör

11002731	Utbytbar trumma för diamantskivor (utan klingor)
34540058	Diamantsklinga 300 mm FSC premium
11002735	Distans 1 mm för diamantrumma
11002734	Distans 2 mm för diamantrumma
11002733	Distans 3 mm för diamantrumma
11003371	Distans 5 mm för diamantrumma
11003372	Distans 8 mm för diamantrumma
11018779	Magnetisk arbets-LED