




Golvbläster FBE225

Arbetsbredd 225 mm



7,5 kW turbin effekt på
225 mm arbetsbredd



Perfekta blästringsmönster
med 5-bladigt blästerhjul



FBE225 underhåll
och verktygslåda

Golvbläster FBE225 kombinerar hög produktivitet med låg total höjd och låg vikt. Dess modulära konstruktion öppnar upp för unika tillämpningar. Blästerbredden kan utökas upp till 455 mm genom att lägga till FBE225-expansionsmodulen. De modulära kombinationerna kan demonteras till grundkomponenterna och transporteras till platser som

tidigare var otillgängliga för konventionella blästersystem med samma kapacitet. Drivningen ger jämn och steglöst justerbar matning. Underhåll på FBE225 efter de första 300 arbetstimmar kan enkelt utföras på plats, utan specialverktyg och med minimal tidsförlust.

System och tillbehör

Teknisk data

Golvbläster	FBE225
Art.nr.	11002930
Referensmodell Contec	MODUL 200 XL
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz
Arbetsbredd	225 mm
Nominell effekt	7,5 kW (0,17 kW)
Nominell strömstyrka	13.6 A
Drivmotor varvtal	2 880 varv/min (3 000 varv/min)
Användning	Torr
Slanganslutning	Camlock 3" hane
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3000C, VCE5522C, VCE7522C

Utförande

Variabel drivenhet för framåt- och bakåtrörelse	•
LED-strålkastare	•
Driftstimmätare	•
Hopfällbar bakaxel för transport	•

Mått och vikt

Längd	1 480 mm
Bredd	340 mm
Höjd	1 050 mm
Vikt	210 kg

Tillbehör

11004019	Servicebox inkl. verktyg och sliddelar FBE225
11004051	FBE225 förlängningsenhet 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg
11004035	Magnetisk borste 50 cm
11002991	Magnetisk borste 70 cm
11004017	Utsugningsslang Ø 70 mm, 15 m
11004015	Blästervalsats FBE200/225 + bur
11003402	Sidolinje på sprängkammaren FBE200/225
11004007	Övre foder till sprängkammare FBE200/225
11004682	Stålkulor S 390 F20 VE 25 kg
11018779	Magnetisk arbets-LED