




Sinkopuhallin FBE500

Työskentelyleveys 500 mm



Täydelliset puhalluskuviot
6-teräisellä puhalluspyörällä



Käyttöyksikkö takaa tasaisen
ja yhdenmukaisen syötön
tasaisuuden



FBE500:n huolto
ja työkalupakki

FBE500-sinkopuhallin on ammat-
tikäyttöön tarkoitettu puhallusjärjest-
elmä suurille pinnoille sekä erittäin
koville betonilattioille ja pinnoitteille.
Se on kompakti, luotettava, tehokas
ja ketterä. Se on suunniteltu kes-
kikokoisten ja suurten pintojen
puhallukseen. Maksimaalinen
puhallusteho yhdistettynä matalaan

runkokorkeuteen tekee FBE500
tehokkaan ja helposti kuljetettavan
koneen, jolla on pitkä käyttöikä.
Käyttöyksikkö mahdollistaa tasaisen
ja portaattomasti säädettävän syötön.
FBE500-sinkopuhaltimen huolto
voidaan suorittaa helposti paikan
päällä ilman erikoistyökaluja, mikä
säästää aikaa ja käyttökustannuksia.



Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Sinkopuhallin	FBE500	FBE500P2
Tuotenro	11002989	11013845
Viitemalli Contec	MODUL 500	MODUL 500
Jännite / Taajuus	400 V / 50 Hz	
Työskentelyleveys	500 mm	
Nimellisteho	15 kW	18,5 kW
Nimellisvirta	29,5 A	34,4 A
Käyttötarkoitus	Kuiva	
Letkuliitäntä	Ø 125 mm	
Suosittelava pölynerotin	VCE7522C, VCE5522C	

Suunnittelu

Säädettävä käyttöyksikkö eteen- ja taaksepäin liikkumiseen	•	•
Jarruapu rampeilla työskentelyyn	•	•
LED-ajovalot	•	•
Käyttötuntilaskuri	•	•
Kokoontaitettava taka-akseli kuljetusta varten	•	•

Mitat ja paino

Pituus	1940 mm	
Leveys	640 mm	
Korkeus	1250 mm	
Paino	470 kg	480 kg

Lisävarusteet

11009393 *	Huoltokotelo, sisältää työkalut ja osat, jotka aiheuttavat kulumisen FBE500
11004035	Magneettiharja 50 cm
11002991	Magneettiharja 70 cm
11002992	D125-letku, antistaattinen, 15 m
11004022	Hiekkapuhalluspyöräsarja FBE300/350/500/560 + häkki
11009351	FBE500-hiekkapuhalluskammion sivupäällyste
11009352	FBE500-hiekkapuhalluskammion ylävuoraus
11004682	Teräshiekka S 390 F20 VE 25 kg
11004684	Teräshiekka S 460 F16 VE 25 kg
11018779	Magneettinen työvalo LED

* Toimituslaajuus

