



Sinkopuhallin FBE560

Työskentelyleveys 560 mm



Täydelliset puhalluskuviot
6-teräisellä puhalluspyörällä



Käyttöyksikkö takaa tasaisen
ja yhdenmukaisen syöttön
tasaisuuden



FBE560:n huolto
ja työkalupakki

FBE560-sinkopuhallin on ammattikäyttöön tarkoitettu puhallusjärjestelmä suurille pinnoille, erittäin koville betonilattioille ja pinnoitteille sekä teräspinnoille. Se on kompakti, luotettava, tehokas ja ketterä. Matalan rakenteensa ja jopa 37 kW tehonsa ansiosta se soveltuu keskikokoisten ja suurten pintojen puhallukseen. Maksimaalinen puhallusteho

yhdistettynä matalaan runkorakenteeseen tekee FBE560ä tehokkaan ja helposti kuljetettavan koneen, jolla on pitkä käyttöikä. Vetolaite mahdollistaa tasaisen ja portaattomasti säädettävän syötön.

Saatavana myös FBE560P2-mallina, jossa on 15 kW moottori, sekä FBE560P3-mallina, jossa on 18,5 kW moottori. FBE560-sinkopuhaltimen

huolto voidaan suorittaa helposti paikan päällä ilman erikoistyökaluja, mikä säästää aikaa ja käyttökustannuksia.



Järjestelmä ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Sinkopuhallin	FBE560	FBE560P2
Tuotenro	11009335	11009336
Viitemalli Contec	ELGATOR	ELGATOR
Jännite / Taajuus	400 V / 50 Hz	
Työskentelyleveys	560 mm	
Nimellisteho	2 x 11 kW	2 x 15 kW
Nimellisvirta	43 A	55 A
Kierrosluku (vetomoottori)	2935 rpm	
Käyttötarkoitus	Kuiva	
Letkuliitäntä	Ø 150 mm	
Suosittelava pölynerotin	VCE7522C, VCE5522C	

Suunnittelu

Säädettävä käyttöyksikkö eteen- ja taaksepäin liikkumiseen	•	•
Jarruapu rampeilla työskentelyyn	•	•
LED-ajovalot	•	•
Käyttötuntilaskuri	•	•
Kokoontaitettava taka-akseli kuljetusta varten	•	•

Mitat ja paino

Pituus	1850 mm	
Leveys	750 mm	
Korkeus	1150 mm	
Paino	650 kg	690 kg

Lisävarusteet

11009394 *	Huoltokotelo, sisältää työkalut ja kulutusosat FBE560
11004035	Magneettiharja 50 cm
11002991	Magneettiharja 70 cm
11002992	D125-letku, antistaattinen, 15 m
11004022	Hiekkapuhalluspyöräsarja FBE300/350/500/560 + häkki
11009353	FBE560-hiekkapuhalluskammion sivupäällyste
11011757	FBE560-hiekkapuhalluskammion ylävuoraus
11004682	Teräshiekka S 390 F20 VE 25 kg
11004684	Teräshiekka S 460 F16 VE 25 kg
11018779	Magneettinen työvalo LED

* Toimituslaajuus